

Comme toute autre surface de revêtement extérieur, le revêtement en composite ALIGN de Produits de bâtiment sera exposé à la saleté en raison des conditions atmosphériques. Habituellement, l'action nettoyante d'une pluie sera suffisante pour laver le revêtement. Toutefois, le revêtement doit être rincé de temps en temps à l'eau claire avec un tuyau d'arrosage, surtout aux endroits qui ne sont pas directement exposés à la pluie. Si vous désirez nettoyer plus en profondeur ou s'il y a une accumulation importante de saletés, suivez ces instructions simples :

1. Utilisez une brosse de lavage à poils doux et à long manche qui se fixe à votre tuyau d'arrosage. Cette brosse facilitera le lavage de votre revêtement. Ne frottez pas vigoureusement, car vous créez des plaques luisantes sur le fini de votre revêtement.
2. Pour la saleté tenace, telle que la suie et les souillures que l'on retrouve dans les régions industrielles, nettoyez le revêtement avec une solution composée des ingrédients suivants :
 - 1/3 tasse de détergent en poudre (Tide®, Fab® ou d'un détergent en poudre équivalent)
 - 2/3 tasse de nettoyant domestique (SoilMax®, Spic & Span® ou équivalent)
 - 1 gallon d'eau
3. Si la moisissure est un problème dans votre région, préparez la solution ci-dessus, mais remplacez 1 pinte d'eau par 1 pinte d'eau de Javel.
4. Si vous devez laver toute la maison, débutez par le bas et montez vers le haut. Vous ferez ainsi moins de stries.
5. À la suite d'un nettoyage, il est important de rincer immédiatement à l'eau claire toute la surface à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Évitez le rinçage prolongé ou à haute pression des zones ouvertes et aérées.
6. Pour obtenir les meilleurs résultats avec une solution de nettoyage, choisissez une journée fraîche et nuageuse (55°–75 °F/13°–24 °C) et ne lavez que de petites surfaces à la fois. Cela devrait permettre à la solution de nettoyage humide de rester en contact avec la finition pendant une période d'au moins 3 minutes; puis rincer à l'eau claire avant qu'elle n'ait la possibilité de sécher.

ATTENTION : UNE CONCENTRATION PLUS IMPORTANTE PEUT ENDOMMAGER LE FINI DU REVÊTEMENT. N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS CONTENANT DES PARTICULES ABRASIVES, DE NETTOYANTS DE TYPE SOLVANT OU AMMONIAQUE OU DE DÉCAPANTS POUR NETTOYER LE REVÊTEMENT. LORSQUE VOUS UTILISEZ L'UN DES AGENTS DE NETTOYAGE CHIMIQUES CI-DESSUS, RESPECTEZ LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉES PAR LE FABRICANT DU PRODUIT CHIMIQUE. PROTÉGER LES YEUX OU LA PEAU DE TOUT CONTACT AVEC LA SOLUTION.

Ces renseignements sur le nettoyage et l'entretien sont donnés dans le but de vous aider. Toutefois, Produits de bâtiment Gentek ne peut être tenue responsable des résultats obtenus qui dépendent des produits chimiques contenus dans la solution préparée et de la méthode d'application.